

Technisches Datenblatt Pipe-Seal-Fix und Pipe-Seal-Flex

Pipe-Seal Hülse DN	Gummi- dichtung DN	Hülsen- länge	Edelstahlhülse		geeignet für Rohre		Edelstahlhülse		EPDM Gummidichtung			Versetzpacker	Radsatz SV Spurver- breiterung	Gesamt- länge	Blasenlänge	Blasen Ø	Radsatz Ø
			Rollmaß	max. Aufspannmaß	Rohrinnendurchmesser		Abdichtungs- bereich Einzelversetzung	Blech- stärke	Gummi- flächen- stärke	Dicht- noppen- höhe	Gummistärke inkl. Dichtnoppen						
					Min.	Max. (ohne Kompression)											
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
150	150	300	119	149	131	157	200	1	2	4	6	150-200	150 & 150	782	460	138	58
188	188	420	151	188	166	199	300	1,25	2,5	5	7,5	150-200	188 & 188	782	460	138	75
200	200	420	160,5	201	176	212	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300	200 & /200	782	460	138	75
210	200	420	170	212	185	223	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300	210 & 210	782	460	138	75
225	225	420	182	227	197	238	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300	225+SV300 & 225	782	460	138 & 157	68 & 67
240	240	420	194	242	209	253	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300	236+SV300 & 240	782	460	138 & 157	79 & 75
250	250	420	202	252	217	263	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300 & 250-300	250 & 250	782	460	138 & 157	125 & 75
276	276	420	220	278	235	289	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300 & 250-300	275+SV300 & 275	782	460	138 & 157	100 & 100
286	286	420	229	288	244	299	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300 & 250-300	280+SV300 & 280	782	460	138 & 157	100 & 100
300	300	420	243	305	258	316	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300 & 250-300	250+SV300 & 300	782	460	138 & 157	125 & 125
315	315	420	253	315	268	326	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300 & 250-300	250+SV300 & 300	782	460	138 & 157	125 & 125
330	330	420	270	335	285	346	300	1,25	2,5	5	7,5	200-300	330	782	460	138	125
350	350	420	290	355	305	366	300	1,25	2,5	5	7,5	350-500	350	800	490	269	75
380	380	420	300	377	321	394	300	1,5	2,5	8	10,5	350-500	380	800	490	269	100
400	400	420	327	408	348	425	300	1,25	2,5	8	10,5	350-500	400	800	490	269	125
400	400	420	327	408	348	425	300	1,5	2,5	8	10,5	350-500	400	800	490	269	125
450	450	420	374	456	395	473	300	1,5	2,5	8	10,5	350-500	400+SV450	800	490	269	125
480	480	420	388	480	409	497	300	1,5	2,5	8	10,5	350-500	480+SV500	800	490	269	125
500	500	420	424	506	445	523	300	1,5	2,5	8	10,5	350-500 & 500-600	400+SV500 & 500	800 & 863	490 & 540	269 & 397	125
530	530	420	448	530	469	547	300	1,5	2,5	8	10,5	500-600	530	863	540	397	125
580	580	500	455	580	476	597	390	2	2,5	8	10,5	500-600	500+SV600 & 600	863	540	397	125
600	600	420	515	609	536	626	300	1,5	2,5	8	10,5	500-600 & 600-700	500+SV600 & 600	863 & 888	540	397 & 462	125 & 150
600	600	500	515	609	536	626	390	2	2,5	8	10,5	500-600 & 600-700	500+SV600 & 600	863 & 888	540	397 & 462	125 & 150
650	650	500	560	659	581	676	390	2	2,5	8	10,5	600-700	650	888	540	462	125
700	700	500	560	713	581	730	390	2	2,5	8	10,5	600-700 & 700-800	600+SV700 & 700	888	540	462 & 542	150 & 150
750	750	500	595	758	616	775	390	2	2,5	8	10,5	700-800	SV750	888	540	542	125
800	800	500	697	814	718	831	390	2	2,5	8	10,5	700-800	700+SV800	888	540	542	150

Produzierbar als Pipe-Seal-Fix

Produzierbar als Pipe-Seal-Fix und -Flex

Hinweise

- Bei Einzel- oder Serienversetzung bitte Bördelung berücksichtigen.
- Einbringen der Pipe-Seal-Fix ab DN 750 durch Schachtkonus nicht mehr möglich.